



SENSING THE DIFFERENCE*



Carrosserie	Blanche
Existe en finition Inox Mat	WVE1650A+ NFX
Nombre d'étoiles	4
Isolation	Super
Froid ventilé/ No Frost***	OUI
Volume utile total (en litres)	195
Contrôle	Electronique 6^e Sens®
Dégivrage	pas de givre/froid ventilé
Pouvoir de congélation en 24h (Kg)	18 Kg
Autonomie en cas de coupure de courant	24 h
Nbre total de compartiments	6
dont Tiroirs	4 dont 2 Big Box
dont Abattants	2
Niveau sonore dB(A) ****	43
Type de gaz	R600a

BANDEAU DE COMMANDE

Affichage	Leds
Thermostat	Electronique
Touche Marche/Stand by	OUI
Touche congélation rapide/désenclenchement	OUI/automatique 6 ^e sens
Voyant Marche/Arrêt	OUI
Voyant de congélation rapide (vert)	OUI
Alarme remontée température	OUI
Indicateur ouverture de porte	NON

EQUIPEMENTS

Bac à glaçons	2
Accumulateur de froid	1
Calendrier de conservation	Non
Compartiment congélation rapide	OUI
Porte réversible	OUI
Pieds réglables	2
Roulettes	2
Bande de dégivrage en façade	NON/froid ventilé

CONSOMMATIONS / DIMENSIONS

Consommation d'énergie (kWh/an 2010/1060)	281
Classe d'efficacité énergétique**	A+
Dimensions Nettes en cm (HxLxP)	159,5 x 59,6 x 62,5
Avec emballage	167,5 x 63 x 70
Poids net /avec emballage (en kg)	63/66
Classe climatique	SN-T

Le WVE1650A+NFW en BREF ...

6th
sense

Commande 6^e Sens®

Permet un retour à la température normale 5 fois plus rapide

A+

Classe Energétique A+

20% plus performante que la classe A

Congélateur No Frost

Empêche la formation de givre et évite la corvée de dégivrage.

Congélation est plus rapide, et les glaçons ne collent plus entre eux.

WVE1650A+NFW

Congélateur armoire NoFrost 195L

Commande 6e sens®

Classe A+

Référence

WVE1650A+NFW

EAN

8 003437 133251

12NC

8549 857 96020

* Le sens de la différence

** Classe d'efficacité énergétique conforme à la directive européenne 94/2/CE sur l'étiquetage énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et combinés.

*** Pas de givre **** Norme EN 60704-2-13

Tous nos appareils sont conformes aux recommandations des normes internationales ISO.

Alimentation électrique : tous nos appareils sont prévus pour une tension de 220-240 V - 50 Hz protégée par un fusible disjoncteur de 6 ampères.

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 2, rue benoît Malon - BP 300 - 92156 Suresnes Cedex - SAS au capital de 49.500.000 Euros - RCS Nanterre B 325 041 481