

Pose libre

GTP 3156



Congélateur coffre

- | Congélateur Superisolé
- | Régulation électronique de la température
- | Affichage digital
- | Classe A+++



LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

LES CARACTÉRISTIQUES

Volume

276 litres

Performance

- Classe énergétique	A+++
- Classe climatique	SN-T (+10 à +43°C)
- Consommation	137 kWh/an
- Niveau sonore	38 dB (A)
- Régulation	Électronique

Congélateur

- Type de froid	Statique
- Nombre de paniers	3 paniers
- Autonomie	75 h
- Pouvoir de congélation	31 kg / 24 h

Fonctionnalité

- Poignée	Fixe
- Affichage de la température	Digital
- Fonction	SuperFrost automatique
- Alarme de porte	Sonore
- Alarme élévation température	Visuelle & sonore

Esthétique

- Coloris/Matériaux	Blanc
- Design	SwingDesign

Dimensions

- Dimensions HxLxP	91,7 x 128,8 x 76 cm
--------------------	----------------------

Données logistiques

- Dimensions emballé	102,5 x 136,8 x 80,2 cm
- Poids brut/Poids net	76 kg / 71 kg
- Origine	Autriche
- EAN Gencod	9 00538215887 6

LES PLUS PRODUITS

Technologie :

- Superisolation
- Classe énergétique A+++
- Classe climatique élargie SN-T - Fonctionne en température ambiante de +10 à +43°C
- Régulation électronique de la température
- Affichage digital
- Fonction superfrost automatique
- Fonction mémorisation de l'alarme
- Alarme visuelle et sonore
- Condenseur et évaporateur intégrés
- Système StopFrost, jusqu'à 80% de givre en moins

Équipement :


- 3 paniers accrochables ou empilables
- Serrure
- Commande à la poignée
- Éclairage intérieur
- Voyants de contrôle : fonctionnement, alarme, SuperFrost
- Système de récupération des eaux de dégivrage
- Tablette de congélation
- Cuve en alu martelé



Condenseur intégré :

Le condenseur d'échange thermique installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante, ce qui permet un fonctionnement **silencieux** de

l'appareil et **sans vibration**. Aucune eau de condensation ne se forme sur la carrosserie extérieure dont la **surface lisse facilite le nettoyage**.



- Fini la corvée de dégivrage avec le **système StopFrost, c'est 80% de givre en moins** dans la cuve et sur les denrées congelées. Résultat : vous **dégivrez cinq fois moins souvent**

vos congélateur et pouvez **l'ouvrir et le rouvrir sans effort**.



- Les commandes de réglage sont intégrées dans la poignée des congélateurs coffres superisolés. **La régulation électronique** permet de régler l'appareil **au degré près** et garantit une **température par-**

faitement stable. D'un seul coup d'œil sur l'affichage digital, vous **visualisez** la température du congélateur et **contrôlez** le bon fonctionnement de l'appareil.



- **SoftSystem** : fermeture de porte sur amortisseur. Ce système de fermeture intégré dans la porte, est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte quand bien même celle-ci est pleine.

Ce système garantit une fermeture automatique en douceur et parfaite de la porte, même, lorsque celle-ci est ouverte à 30°C. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



Cette garantie vous assure pour une durée d'un an, en cas de panne de l'appareil, le remboursement des aliments perdus (hors utilisation professionnelle).